ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードタイプ。

NEW 2027年モデル 2026年9月発売

加湿 ストリーマ空気清浄機

ACK707A-W(-T)

価格＊ 106,700円（税抜き 97,000円）

加湿 70 タイプ

加湿量※1	700mL/時


最大風量

空気清浄単独	加湿＋空気清浄
7.0㎡/分	7.0㎡/分

適用床面積の目安（新基準JEM1467:2026）

～34㎡（～21畳）

8畳を清浄する目安 9分※2



(-W)ホワイト



(-T)ブラウン

TWIN STREAMER

TAFU フィルター（静電HEPAフィルター）

抗菌加湿フィルター

操作部抗菌仕様

2WAY 2WAY給水方式

スマホ接続

JEMA認証

日本電機工業会（JEMA）
家庭用空気清浄機性能認証
認証番号：0003
適用規格：JEM1467-附属書C(2026)
型番（型式名）：ACK707A

空気清浄機本体で PM2.5への対応

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

0.1～2.5μmの粒子を99%除去※3

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質について、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質すべてを除去できるものではありません。32㎡（約8畳）の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。試験機：ACK707Aと同等機種（ACK70Y）で実施。

JAPOC JAPOC-0158 12～24畳用

花粉問題対策事業者協議会認証
認証番号：JAPOC-0158
対象品番：ACK707A
取得時期：2026年7月

GOOD DESIGN

公益財団法人 日本デザイン振興会
2021年度 グッドデザイン賞受賞
（空調家電・機器部門）
受賞対象機種：
ACK707A（2027年モデル）


省スペースでの設置が可能

タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。



幅315mm×奥行315mm
設置面積 約992㎠

A3サイズ面積より小さい
（カタログの見開きがA3サイズです）



人が感じる運転音を約30%低減


（当社比。ターボ運転時。）すべての位置で低減するわけではありません。

ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。

当社独自の条件で測定：製品正面より0.5m離れ、高さ1.28mの耳の位置で運転音を収録し、ISO 532Bに基づいて算出（ターボ運転時）。

騒音レベルを表す単位はdBですが、実際耳に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE（ソーン）です。


■ 感覚的な運転音の比較



■ エアコンとの併用でかしこく運転 きれいサーキュレーターコース

（当社比。当社独自の条件による評価。）

温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減※5



■ 運転を自動でコントロール おまかせ運転

ボタンひとつでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。

空気がきれいになると「みはり運転モード」に自動で切り替え。



■ 風向きを変えられる かえルーバー

フラップは4段階に調節可能



■ 移動に便利な キャスター（別売品）

品番：KKS080B41
価格：3,410円（税込み）





※1 JEM1426（電気加湿器）による室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。※2 日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。※3 試験方法：日本電機工業会規格JEM1467:2026 判定基準：0.1～2.5μmの微小粒子状物質を32㎡（約8畳）の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。（32㎡（約8畳）の試験空間に換算した値です）
※4 JEM1467:2026による。※5 試験機：エアコン AN40YCP（風量設定3:5段階中）空気清浄機ACK707Aと同等機種（ACK70Y）で実施（サーキュレーターコース） 試験方法：空気清浄機を

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

スクエアフォルムでお部屋にとけ込む、
暮らし目線のスリムタワータイプ。

NEW 2027年モデル 2026年9月発売

加湿 ストリーマ空気清浄機

ACK557A-W(-T)(-C)

価格＊ 80,300円（税抜き 73,000円）

加湿 55 タイプ



(-W)ホワイト　(-T)ブラウン　(-C)カームベージュ

ワイヤレスリモコン付



〈ホワイト用〉　〈ブラウン・カームベージュ用〉

加湿量※1	500mL/時

最大風量

空気清浄単独	加湿＋空気清浄
5.5㎥/分	5.5㎥/分

適用床面積の目安（新基準JEM1467:2026）

～26㎡（～16畳）

8畳を清浄する目安　12分※2

STREAMER

TAFU フィルター（静電HEPAフィルター）

抗菌加湿フィルター

操作部抗菌仕様

JEMA認証

日本電機工業会（JEMA）
家庭用空気清浄機性能認証
認証番号：0004
適用規格：JEM1467-附属書C(2026)
型番（型式名）：ACK557A

空気清浄機本体で PM2.5への対応

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

0.1～2.5μmの粒子を99%除去※3

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質について、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質すべてを除去できるものではありません。32㎡（約8畳）の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。試験機：ACK557Aと同等機種（ACK55S）で実施。

JAPOC JAPOC-0160 12～24畳用

花粉問題対策事業者協議会認証
認証番号：JAPOC-0160
対象品番：ACK557A
取得時期：2026年7月

2015 IAUD AWARD

一般財団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会主催 IAUDアウォード2015（住宅設備部門）
IAUDアウォード受賞 受賞対象機種：ACK557A（2027年モデル）

広範囲のホコリを吸引


吸い込み口と吹き出し口が離れていて、
しかも吹き出し口からの風がやわらかいから、しっかり吸引します。

人が感じる運転音を約30%低減

（当社比。ターボ運転時。）すべての位置で低減するわけではありません。

ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に
配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。

■ 感覚的な運転音の比較



当社独自の条件で測定：製品正面より0.5m離れ、高さ1.28mの耳の位置で運転音を収録し、ISO 532Bに基づいて算出（ターボ運転時）。

騒音レベルを表す単位はdBですが、実際耳に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE（ソーン）です。







■ 便利なリモコン付き

リモコン付きだから、離れた場所からでも操作が可能。

・写真はホワイト用



■ 安定性を高める置台（別売品）

小さなお子様などがいるご家庭におすすめ

品番：KKS080A42
価格：3,630円（税込み）

・キャスターとの併用はできません。



■ 移動に便利なキャスター（別売品）

品番：KKS080B41
価格：3,410円（税込み）

・置台との併用はできません。

エアコンから約6m離れた場所に設置し、室温7℃から運転を開始し、設定温度到達時の天井と床面付近の温度差を比較。試験室広さ：約14畳　試験条件：設定温度20℃、運転開始時の室温7℃　試験結果：きれいサーキュレーターあり（空気清浄機あり）の方が、上下温度分布が約2℃改善　きれいサーキュレーターあり（空気清浄機あり）：上下温度差約2.7℃、なし：上下温度差約4.6℃）　※条件によっては、温度分布に効果が現れない場合があります。

価格は税込価格、（ ）内は税抜価格を表記しています。

＊写真、イラストはイメージです。　＊印刷条件等により実際の製品色と多少異なる場合があります。
＊価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。